



Подложка BASIC

Техническая информация


QUICK-STEP[®]
FLOOR DESIGNERS

Общая информация

ПОДЛОЖКА Basic для помещений с малой нагрузкой. Предназначена для использования с ламинатом.

Монтаж напольного покрытия необходимо выполнять вместе с подложкой. Выбор правильной подложки оказывает большое влияние на комфорт при эксплуатации покрытия, а также продлевает срок его службы.

Подложка Basic совместима с системами подогрева (СПП). Подложку допускается укладывать как под плёночный тёплый пол, так и на уже смонтированную систему электрического или водяного тёплых полов в черновом основании.



Подложка Basic

| | |
|----------------|-----------------------|
| Код | QSUDLBA15RU |
| М ² | 15 м ² |
| Размер | 1000 x 1500 x 3 мм |
| Вес | 1,43 кг |
| Состав | Вспененный полиэтилен |
| Цвет | Бирюзовый |

Гарантия Quick-Step:

Использование аксессуаров других брендов может привести к поломке замковой системы или образованию щелей у полов Quick-Step. В этом случае гарантия, предоставляемая на напольные покрытия Quick-Step, будет аннулирована. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать только аксессуары Quick-Step, поскольку они были специально разработаны и протестированы для использования с напольными покрытиями Quick-Step.

Характеристики

Правильная установка подложки оказывает существенное влияние на внешний вид, качество, акустику и долговечность напольного покрытия.

✓ Выравнивает черновой пол

Хорошая подложка обеспечивает стабильное основание, которого заслуживает ваш качественный пол.

✓ Обеспечивает сохранность замков

Подходит для укладки под ламинат.

✓ Звукоизоляция

Подложка обеспечивает хорошее шумоподавление в помещении и в помещениях, расположенных ниже.

✓ Гарантия Quick-Step

Гарантия на подложку Quick-Step соответствует гарантии на напольное покрытие Quick-Step.

Особенности укладки подложки с системой подогрева пола:

✓ Когда тёплый пол смонтирован внутри стяжки, тогда мы укладываем подложку на основание поверх него.

✓ Когда тёплый пол плёночный (инфракрасный), подложка укладывается под него. В таком случае мы защищаем плёночный тёплый пол от контакта с шероховатостями стяжки и улучшаем теплоотдачу внутрь помещения (за счёт наличия лавсанового слоя).

Технические показатели

Если вы хотите быстро и ровно уложить плавающий пол, выбор правильной подложки имеет большое значение. Все тесты на эксплуатационные характеристики проводятся в соответствии с EN-16354.

| | |
|--|---------------------------|
| РС | 2 мм |
| Плотность | 29 кг/м ³ |
| СS (Временная нагрузка от тяжелых предметов) | 14кПа |
| СC (Продолжительная статическая нагрузка от мебели) | 2кПа |
| SD (Защита от воздействия влаги) | 75м |
| IC(снижение ударного шума) | 18 дБа |
| R (Термостойкость) | 0,061 м ² К/Вт |